



887-160020

887 M SERIJA

Dürkopp Adler 887 M Serija RAVNA MAŠINA ZA OBUĆU

887-160020

Mašina za izradu slijepog šava sa suženom ubodnom pločom za lakšu obradu lahkih materijala poput silka, postave i sl.

887-160122

Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

887-160040

Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom i izrazito velikim grajferom.

887-160142

Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, izrazito velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

887-260020

Dvoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom i velikim grajferom. Maksimalna dužina šava 5 mm. Razmak igala 2 mm.

887-260122

Dvoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Maksimalna dužina šava 5 mm. Razmak igala 2 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
3000 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

DUŽINA ŠAVA
jednoiglena - 7 mm
dvoiglena - 5 mm

TRANSPORT
igleni transport
gornji i donji rolfus

VISINA DIZANJA STOPICE
12 mm

TIP IGLE
134 LR

ROLFUS
standardni 35 mm ø

Dürkopp Adler 887 M Serija

Ove mašine osiguravaju lagano šivenje uz konstantan kvalitet šava.
887 serija su pogodne za izradu šavova na obući i kožnim predmetima.

887-160020	•	•	•	•	–	max 12 mm	•	–	–
887-160122	•	•	•	•	–	max 12 mm	•	•	•
887-160040	•	•	•	–	•	max 12 mm	•	–	–
887-160142	•	•	•	–	•	max 12 mm	•	•	•

	Model	Materijal	- Nm	- System				Brzina šivenja	
887-E1	887 160020	L	70 - 80	134 LR	1,4 mm	1,4 mm	4 mm	3000	35
887-E1	887 160122	L	70 - 80	134 LR	1,4 mm	1,4 mm	4 mm	3000	35
887-E2	887 160020	M	90 - 110	134 LR	1,8 mm	1,8 mm	5 mm	2500	35
887-E2	887 160040	M	90 - 110	134 LR	1,8 mm	1,8 mm	5 mm	2500	35
887-E2	887 160122	M	90 - 110	134 LR	1,8 mm	1,8 mm	5 mm	2500	35
887-E2	887 160142	M	90 - 110	134 LR	1,8 mm	1,8 mm	5 mm	2500	35
887-E3	887 160020	H	120 - 160	134 LR	2,4 mm	2,4 mm	7 mm	2000	35
887-E3	887 160040	H	120 - 160	134 LR	2,4 mm	2,4 mm	7 mm	2000	35
887-E3	887 160122	H	120 - 160	134 LR	2,4 mm	2,4 mm	7 mm	2000	35
887-E3	887 160142	H	120 - 160	134 LR	2,4 mm	2,4 mm	7 mm	2000	35

887-260020	•	•	•	•	max 12 mm	•	–	–	–
887-260122	•	•	•	•	max 12 mm	•	•	•	•

	Materijal	- Nm	- System				Brzina šivenja		
E0887/1,2(1)	L	70 - 80	134 LR	1,2 mm	1,5 mm	4 mm	2500	0,6 mm	35
E0887/1,6(1)	L	70 - 80	134 LR	1,6 mm	1,5 mm	4 mm	2500	0,6 mm	35
E0887/2,0(1)	L	70 - 80	134 LR	2,0 mm	1,5 mm	4 mm	2500	0,6 mm	35
E0887/1,6(2)	M	90 - 120	134 LR	1,6 mm	1,5 mm	4 mm	2000	0,6 mm	35
E0887/2,0(2)	M	90 - 120	134 LR	2,0 mm	1,5 mm	4 mm	2000	0,6 mm	35
E0887/2,4(2)	M	90 - 120	134 LR	2,4 mm	1,5 mm	5 mm	2000	0,6 mm	35
E0887/2,0(3)	H	120 - 140	134 LR	2,0 mm	2,3 mm	4 mm	1600	1,2 mm	35
E0887/2,4(3)	H	120 - 140	134 LR	2,4 mm	2,3 mm	5 mm	1600	1,2 mm	35

L = Lahki materijal

M = Srednji materijal

H = Teški materijal

• Standardno (uz mašinu)

Specifikacije mašine

- 6 podklasa
- Konstantan izgled šava
- Jednostavno pokretanje
- Jednostavno namotavanje konca
- Ručna promjena zategnutosti konca
- Tih rad
- Moćan aktivan transport sa iglenim transportom i gornjim i donjim rolfusom
- Rolfus sa poprečnim udubljenjima za šivenje bez traga na materijalu
- Izrazito veliki grajfer sa kapacitetom konca povećanim za 70%
- Rolfus presvučen gumom (opcionally)
- Jednostavna zamjena grajfera
- Jednostavna zamjena igle (bez alata)
- Novi sistem podmazivanja
- Precizno podešavanje stopice
- Motor ugrađen u glavu mašine
- Jednostavno smanjenje dužine šava
- Magneti ugrađeni u glavu mašine
- Ergonomska integrisana tastatura
- Jednostavan pristup prilikom popravki