



## Global UP 1515 VF-AUT HIGH SPEED WALKING FOOT MACHINES

High speed single needle, flatbed, walking foot machine with pneumatic presser foot lifter, pneumatic back tack, electric thread trimmer and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation. This machine is specially designed for the production of upholstery used in the furniture and car seats industry. Machine is equipped with side knife next to the presser foot for trimming materials like leather, PU, vinyl. The machine is standard supplied with a gaugeset, distance between needle and knife of 1,5 mm, which is unique in the car seats industry. A gaugeset which is suitable for the furniture industry, distance between needle and knife of 5 mm, is optional available.

Máquina plana, triple avance de alta velocidad con alza-prensateles neumáticas, remate neumático, corta-hilos eléctricos y ajuste de recorrido de la pata alterno por dial con limitación de velocidad automático. Esta máquina está diseñado especialmente para la industria de tapicería para muebles y asientos de coches. La máquina está equipada con un cuchillo de recorte lateral junto a la prensateles para recortar materiales como cuero, PU, vinilo etc. La máquina es suministrado con un conjunto con distancia entre aguja y cuchillo de 1,5 mm., cual es único para la industria de asientos de coche. Un conjunto de 5 mm. entre aguja y cuchillo adecuado para la industria de muebles es disponible opcionalmente.

Hochgeschwindigkeits Einnadel Dreifachtransport Flachbettmaschine mit pneumatischer Fusslüftung, pneumatischer Verriegelung und Schnellhubverstellung mit automatischer Geschwindigkeitsreduzierung. Kantenschneider neben dem Presserfuss um Materialien wie Leder, PU und Vinyl zu schneiden. Standard Schneideabstand beträgt 1,5 mm was in der Autositzbranche einzigartig ist. Ein Schneideabstand von 5mm, passend für die Möbelindustrie ist optional erhältlich.

Machine rapide une aiguille, plate, triple entraînement avec commande pneumatique de relevage du pied, point d'arrêts à commande pneumatique, coupe fil électrique, et réglage de l'élévation du pied par bouton avec limitation automatique de la vitesse. Cette machine est spécialement recommandée pour l'ameublement et les sièges automobiles. La machine est équipée d'un couteau raseur à proximité du pied presseur pour la coupe de matière comme le cuir, PU, vinyle. En standard la machine est équipée d'un jeu de pièces avec une distance de 1,5 mm entre l'aiguille et le couteau valeur pour la production de sièges automobiles. Un écartement de 5 mm entre l'aiguille et le couteau est disponible en option.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 2500 spm

**STITCH LENGTH**  
max 5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 16 mm

**INNER PRESSER FOOT ALTERNATION**  
1-7 mm

**NEEDLE TYPE**  
DPx17