



CH 5002

## Global CH 5000 Series HIGH SPEED CHAINSTITCH MACHINES

### CH 5001

- High speed single needle, 2 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever).
- Máquina de alta velocidad, de 1 aguja y dos hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada.
- Hochgeschwindigkeits-, Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel).
- Machine point de chaînette une aiguille 2 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier).

### CH 5002

- High speed double needle, 4 thread chainstitch machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Standard needle gauge 4,8 or 6,4 mm (binder not included).
- Máquina de alta velocidad, de 2 agujas y 4 hilos cadeneta. Lubricación automática. Equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia agujas 4,8 o 6,4 mm (embudo no incluido).
- Hochgeschwindigkeits-, Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine mit automatischer Ölung und Stichsteller-Mechanismus (Hebel). Standard Nadelabstand 4,8 oder 6,4 mm (Einfasser nicht mitgeleifert).
- Machine point de chaînette deux aiguilles 4 fils, lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 4,8 ou 6,4 mm (guide bordeur non compris).

### CH 5003

- High speed three needle, 6 thread chainstitch sewing machine with automatic lubrication and equipped with stitch shortening mechanism (lever). Distance between the needles 3,2 mm.
- Máquina de alta velocidad de 3 agujas y 6 hilos cadeneta. Lubricación automática y equipada con un mecanismo de disminuir (biela) el largo de puntada. Distancia entre agujas 3,2 mm.
- Hochgeschwindigkeits-, Dreinadel- Sechsfaden- Kettenstichmaschinen mit automatischer Ölung und Stichverdichtungshebel. Nadel abstand von Nadel zu Nadel ist 3,2 mm.
- Machine point de chaînette, 6 fils à 3 aiguilles – lubrification automatique. Equipée avec dispositif de réduction de point (par levier). Écartement d'aiguilles 3,2 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 5000 spm

**OILING SYSTEM**  
Fully automatic

**STITCH LENGTH**  
max 4 mm

CH 5003 - max 6 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
By hand max 5 mm  
By knee max 10 mm

**NEEDLE TYPE**  
149 x 7

**NEEDLE GAUGE CH 5003**  
2 x 3,2 mm

**FEED DIRECTION**  
forward only