



888-460522



888-167122



888- 356020

Dürkopp Adler 888 M-type Special Series POSTBED SHOE PRODUCTION MACHINES

888-356020

- Single needle lockstitch, post bed machine (left handed post) with large hook, lining trimmer and manual backtacking, with wheel feed, needle feed and top driven roller presser (also during backtacking), maximum stitch length 5 mm.
- Máquina de poste (izquierda de la aguja), 1 aguja con cuchilla de recortar, remate manual y arrastre por rodilla, peine circular y aguja (también en retroceso) con larga de puntada de 5mm.
- Einnadel-Doppelsteppstich Säulenmaschine (linksständige Säule) mit großem Greifer, Unterschneider und manueller Verriegelung, mit Schiebrad- und Nadeltransport und angetriebenem Rollfuß (auch während der Verriegelung), max. Stichlänge 5 mm.
- Machine à coudre à colonne gauche, une aiguille, point noué, avec crochet à grande capacité, recoupeur et arrêt de couture manuel, avec entraînement par roue et par aiguille et avec roulette motorisée (durant le point d'arrêt également), longueur maximale du point 5 mm.

888-356122

- Same as 888-356020, but with automatic thread trimmer, automatic back tack and presser foot lift.
- Mismas características que la 888-356020, pero con corta-hilos, remate y alza-prensatelas automáticos y función de reducción de puntada.
- Baugleich mit 888-356020, aber mit automatischem Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Nähfußlüftung ausgestattet.
- Identique au modèle 888-356020, mais avec coupe-fils automatique, d'un bridage automatique de la couture par arrêt et d'un releveur du pied presseur.

888-167122

- Single needle lockstitch, post bed machine (right handed post) with wheel feed, needle feed, top driven roller presser. Machine is equipped with electric thread trimmer, presser foot lift, automatic back tack, motor driven oblique knife and large hook.
- Máquina de poste (izquierda de la aguja), 1 aguja con arrastre por diente circular, aguja y ruleta accionada. La máquina esta equipada con corta-hilos, remate, alza-prensatelas eléctricos, recorte obliquo eléctrico y garfio grande.
- Einnadel-Doppelsteppstich-Säulenmaschine (linksständige Säule) mit Schiebrad- und Nadeltransport und angetriebenem Rollfuß. Der Maschine ist mit automatischem Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, Nähfußlüftung, Motor angetriebene "oblique" Messer und großem Greifer ausgestattet.
- Machine pilier à gauche 1 aiguille - haute vitesse - entraînement par pied à roulette, aiguille et griffe circulaire à mouvement intermittent. Equipée avec coupe-fils électrique, relevage de pied, arrêt automatiques, couteau raseur commandé par moteur indépendant et crochet grande capacité.

888-460522

- Double needle lockstitch post bed machine with large hooks, for a professional performance of sewing operations on shoes and different leather articles. To avoid crossed seams at the corners, machine is equipped with electro-pneumatic mechanism for disconnection of left or right needle.
- Máquina de poste de 2 agujas con gancho grande, de uso profesional en calzado y otros artículos de cuero. La máquina esta equipada con mecanismo neumático para desembragar la aguja izquierda o derecha, para evitar costuras cruzadas.
- Zweinadel-Doppelsteppstich-Säulenmaschine mit großem Greifer, eignet sich perfekt für einen professionellen Einsatz bei Näharbeiten an Schuhen und anderen Lederartikeln. Um Kreuznähte in den Ecken zu vermeiden ist die Maschine mit einem elektropneumatischen Mechanismus ausgestattet, der eine Abschaltung der linken oder rechten Nadel möglich macht.
- Machine à coudre à colonne, point noué, avec crochet à grande capacité, s'adapte à la perfection pour une mise en oeuvre professionnelle dans le cadre des coutures sur chaussures et autres articles en cuir. Afin d'éviter un croisement des coutures dans les angles, cette machine est équipée d'un mécanisme électropneumatique permettant de désactiver l'une des aiguilles droite ou gauche.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 3000 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

FEED TYPE
reversible needle feed
top driven roller and wheel feed

STITCH LENGTH
max 5 mm

NEEDLE TYPE
134 LR

Dürkopp Adler 888 M-type Special Series

Single and double needle postbed machines for the shoe industry. These unique machines are equipped with automatic or manual back tack on the lower and upper feed as well as on the needle feed.

These machines are easy to maintain and very flexible to operate.

888-356020	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
888-356122	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
888-167122	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Material	- Nm	- System			Stitches/min				
888-E4	L	70 - 80	134 LR	1,2 mm	4 mm	3000	0,8 mm		0,6 mm	25
888-E5	M	90 - 110	134 LR	1,6 mm	5 mm	2500	1,0 mm		0,6 mm	25
888-E6	H	120 - 160	134 LR	1,8 mm	5 mm	2000	1,2 mm		0,6 mm	25
888-E7	H	120 - 160	134 LR	2,0 mm	5 mm	2000	1,5 mm		0,6 mm	25
888-E58	L	70 - 80	134 LR	1,2 mm	4 mm	2500		0,8 mm	0,6 mm	35
888-E59	M	90 - 120	134 LR	1,5 mm	5 mm	2000		1,2 mm	0,6 mm	35
888-E60	H	120 - 180	134 LR	2,0 mm	5 mm	2000		1,5 mm	0,6 mm	35

888-460522	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Material	- Nm	- System				Stitches/min		
888-E49/1,6	L	70 - 80	134-35 LR	1,6 mm	1,2 mm	max 4 mm	3000	0,6 mm	35
888-E44/2,0	M	70 - 80	134-35 LR	2,0 mm	2,0 mm	max 4 mm	3000	0,6 mm	35
888-E45/2,0	H	90 - 120	134-35 LR	2,0 mm	2,0 mm	max 5 mm	2500	0,6 mm	35
888-E46/2,4	L	90 - 120	134-35 LR	2,4 mm	2,0 mm	max 5 mm	2500	0,6 mm	35
888-E47/2,4	M	120 - 140	134-35 LR	2,4 mm	2,0 mm	max 5 mm	2000	0,6 mm	35
888-E48/3,2	H	120 - 160	134-35 LR	3,2 mm	2,3 mm	max 5 mm	2000	1,2 mm	35

L = Light weight material M = Medium weight material H = Heavy weight material • = Standard equipment

Special features

M-Type 888 for undertrimming

- Highest precision on stitch locking even during sewing speed changes
- Equipment for 4 different trimming margins
- Easy winding due to automatic bobbin winder with start up function
- Manual switchable second thread tension for optimised sewing results (ECO)
- Low noise and vibration

- The powerful and effective feeding system with wheel feed, needle feed and driven roller presser guarantees excellent material feed when processing different material thicknesses
- Increased productivity due to large vertical hook with high winding capacity
- Simple needle guard adjustment by screw

- Device for controlling the difference between the upper and bottom feed from +10 % to -10 %
- Fast hook exchange
- Needle change without tools (single needle machines)
- New lubricating system with central oil tank and oil pump

M-Type 888

- With electro-pneumatic mechanism for disconnection of left or right needle
- Machine belongs to M-Type series having all advantages and features
- Independently disconnectable left/right needle
- Integrated 2nd stitch length and switchable thread tension
- Electro-pneumatic seam back-tacking and presser foot lift
- Ergonomical control elements