



LP 8871-R AUT

Global LP 8871 Series

HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE POSTBED MACHINES

LP 8871

- High speed, single needle postbed machine, driven by Ho Hsing built-in mini servo motor, with top driven roller, wheel- and needle feed and standard hook. Without manual back tack.
- Máquina columna de alta velocidad de una aguja con mini motor Ho Hsing integrado, arrastre por ruleta accionada, agujas acompañantes y dientes circulares con retroceso y garfio normal. Sin remate manual.
- Hochgeschwindigkeits-, Einnadel Säulenmaschine mit eingebautem Ho Hsing mini servo motor, oben angetriebenem Rollfuß, Schiebrad- und Nadeltransport und mit standard Greifer. Ohne manuelle Verriegelung.
- Machine pilier rapide à une aiguille, avec mini moteur servo intégré Ho Hsing. Marche arrière entraînement par griffe, aiguille et pied à roulette et crochet standard. Sans point d'arrêt manuel.

LP8871-R

- Same as LP 8871, but with manual back tack. On roller presser and wheel feed.
- Las mismas características que la LP 8871, pero con remate manual.
- Baugleich mit LP 8871, aber mit manuelle Verriegelung.
- Identique au modèle LP 8871, équipée avec arrêts à commande manuelle.

LP 8871 AUT

- Same as LP 8871, but with thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric).
- Las mismas características que la LP 8871, pero con corta-hilos, remate y alza-prensatelas (eléctrico).
- Baugleich mit LP 8871, aber mit Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfußlüftung ausgestattet (elektrisch).
- Identique au modèle LP 8871, mais avec d'un dispositif coupe fil, des arrêts automatiques et relevage du pied presseur (électro-aimant).

LP 8871-R AUT

- Same as LP 8871 AUT, but with manual and electric back tack.
- Las mismas características que la LP 8871 AUT, pero con remate manual y eléctrico.
- Baugleich mit LP 8871 AUT, aber mit manuelle und elektrische Verriegelung.
- Identique au modèle LP 8871 AUT, mais avec arrêts à commande manuelle et électrique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
manual

FEED TYPE
needle and wheel feed
top driven roller presser

STITCH LENGTH
max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand : 7 mm
by knee : 14 mm
automatic : 14 mm

NEEDLE TYPE
134 LR