



WF 976-70 C

Global WF 970-70 Series LONG ARM WALKING FOOT MACHINES

WF 976-70 C

- Special type double needle longarm cylinder arm machine with mechanical driven rotating arm, needle feed and walking foot. This machine is equipped with large vertical axis hooks. Standard needle gauge is 8 mm. Suitable for sewing filters, flexible ducting and similar applications.
- Máquina de especial de brazo largo cilíndrico con rotación de brazo mecánicamente accionado, de 2 agujas y arrastre por aguja y pata. La máquina esta equipada con garfio grande sobre eje vertical. La distancia de agujas estandar es de 8mm. Apropiado para coser filtros, conductos flexibles y aplicaciones similares.
- Langarm- Freiarm- 2 Nadelmaschine mit Dreifachtransport. Zum besseren Transport hat der Arm zusätzlich einen mechanischen Kreistrieb. Die Maschine verfügt über 2 große Vertikalgreifer. Der Standart Nadelabstand beträgt 8 mm. Anwendungsgebiete: Filter, lange Schlauchware mit Ring.
- Machine spéciale 2 aiguilles grand bras avec dispositif mécanique de rotation du bras, entraînement par aiguilles et jeu de pieds. Cette machine est équipée de crochets grandes capacités sur axes verticaux. Écartement standard de 8 mm. Recommandée pour la outure de filtres, gaines flexibles et applications similaires.

WF 976-70 CD

- Same as WF 976-70 C, but with motor driven rotating arm. The DC motor drive of the arm is synchronised with sewing speed.
- Las mismas características que la WF 976-70 C, pero con brazo rotativo accionado por motor. El motor DC para accionar la rotación del brazo esta sincronizado con la velocidad de la máquina.
- Baugleich mit WF 976-70 C, jedoch nur mit elektrisch angetriebenem Kreistrieb.
- Identique au WF 976-70 C, mais avec bras rotatif assisté par moteur. Le moteur DC du bras est synchronisé avec la vitesse de couture.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 1100 spm

OILING SYSTEM
Manual

FEED TYPE
needle feed, drop feed
walking foot

STITCH LENGTH
max 6 mm

PRESSER FOOT LIFT
8 mm by hand

PNEUMATIC PRESSER FOOT LIFT
Optional

NEEDLE TYPE
UY 128 Gas