



Global PA 304-P FOUR NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE

- Four needle lockstitch sewing machine with standard hooks and puller, suitable for multiple seaming (reinforcing) areas of garments as corset stripping, blanket binding, light weight tents and parachutes, etc. Needle gauge: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- Máquina de pespunte de 4 agujas con garfios estándar y puller, adecuado para trabajos de puntadas múltiples de pespunte para reforzar zonas en prendas como corsés, tiendas de camping ligeras, paracaídas, etc. Distancias de agujas: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- 4 Nadel Steppstichmaschine mit normalen Greifern und Puller, geeignet zum Mehrfachen vernähen (verstärken) von Korsettstrippen, Einfassungen von Decken, leichten Zelten und Fallschirmen usw. Nadelabstände: 6,4 – 8 – 6,4 mm.
- Machine point noué 4 aiguilles avec crochets standards et puller, recommandé pour couture de renfort multiple comme par exemple dans la corseterie, bordage de couverture, tentes légères, parachute, etc. Écartement d'aiguilles de: 6,4 – 8 – 6,4 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
Fully automatic

FEED TYPE
drop feed

STITCH LENGTH
max 3,5 mm

PRESSER FOOT LIFT
By hand max 5 mm
By knee max 10 mm

NEEDLE TYPE
135X17

AVAILABLE NEEDLE GAUGES
6,4 – 6,4 – 6,4
6,4 – 8,0 – 6,4
6,4 – 9,5 – 6,4